

### **WARTUNGSANWEISUNGEN**

- mindestens 2× jährlich (Frühling, Herbst) das gelieferte Werk reinigen – Sie können verwenden:
  - ein Mikrofasertuch
  - einen Hochdruckreiniger in einem Abstand von mindestens 15–20 cm
  - eine kleine Menge eines neutralen Reinigungsmittels hinzufügen (pH 7)

### **TÜRE / EINFLÜGELIGES UND ZWEIFLÜGELIGES TOR**

- mindestens 1× jährlich die Scharniere schmieren, bei manuellen Toren und Türen auch das Schloss und den Schlossriegel (mit WD-40 oder WURTH – Silikonspray)
- bei Bedarf die Scharniere nachstellen. Aufgrund von Temperaturwechseln im Sommer und Winter kann es zur thermischen Ausdehnung der Materialien kommen

### **SELBSTTRAGENDES SCHIEBETOR**

- 2× jährlich (Frühling, Herbst) das Innere des unteren C-Profiles (Schiene) von angesammelten Verunreinigungen (Sand, Staub, Laub...) reinigen

### **SCHIENENGEFÜHRTES SCHIEBETOR**

- mindestens 2× jährlich (Frühling, Herbst) die untere Führungsschiene von Schmutzablagerungen reinigen

### **ELEKTRISCHER TORANTRIEB**

- bei starkem Regen kontrollieren und gegen Überflutung schützen